

Stellana Focus

Langlebiger Mittelklassereifen

Hochwertiger, langlebiger Reifen für den Innen- und Außeneinsatz.



Highlights:

- Mehrschichtiger Aufbau
- Überhitzungsfestigkeit
- Vibrationsarm
- Hoher Fahrkomfort
- Wirtschaftlichkeit

POLMER
TYRES

Fokus auf Einsatz unter normalen Bedingungen

Dieser einzigartige Aufbau bietet überdurchschnittlichen Komfort und Top-Leistung im Vergleich zu anderen Mittelklassereifen.

Der solide mehrschichtige Aufbau umfasst auch einen Reifenring zwischen der Lauffläche und der Innenschicht, der im Vergleich zu einem langlebigen Reifen mit zwei Lagen einen besseren Überhitzungsschutz bietet.

Der Focus Reifen ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und bietet eine hervorragende Leistung bei gängigen Material-Handling-Anwendungen.



Der beständige mehrschichtige Aufbau ist hochwertiger als derjenige von Zwei-Lagen-Reifen

Highlights

- die Hochleistungsaufläufäche reduziert das Ausreißen des Reifenprofils – sowohl beim Innen- als auch beim Außeneinsatz
- die dünnere Reifenschicht bietet Überhitzungsschutz und sorgt für mehr Fahrkomfort
- die extrem harte Innenschicht ist mit einem Stahlwulst verstärkt, der für zusätzliche Festigkeit und Flexibilität sorgt und ein Durchdrehen auf der Felge verhindert.



Lock



Standard

Reifengrößen

| Größe | Felge | Reifengröße | | | ETRTO Standard | | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------------|--|----------------|---------|--------------------|---------|--------|
| | | Profilbreite mm | Reifenbreite mm | Reifen- durchmesser (+/- 2%) mm | Gabelstapler | | Sonstige Fahrzeuge | | |
| | | | | | Do 25 km/h | | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
| | | | | | Trägersrad | Lenkrad | | | |
| 4.00x8 | 3.00D-8 | 97 | 113 | 408 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
| 140/55-9 | 4.00 E-9 | 106 | 128 | 378 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 |
| 5.00x8 | 3.00D-8 | 99 | 122 | 457 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 |
| 5.00x8 | 3.25I-8 | 99 | 122 | 457 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 |
| 15x4 1/2-8 | 3.00D-8 | 88 | 106 | 380 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 |
| 16x6-8 | 4.33R-8 | 120 | 141 | 420 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | 126 | 154 | 453 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | 109 | 140 | 525 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 |
| 21x8-9 | 6.00E-9 | 153 | 183 | 525 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | 129 | 161 | 572 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | 156 | 186 | 456 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 |
| 23x9-10 | 6.50F-10 | 164 | 199 | 587 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 137 | 171 | 652 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
| 7.00-15 | 5.5-15 | 139 | 177 | 720 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | 203 | 239 | 670 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 |
| 28x9-15 | 7.0-15 | 184 | 219 | 678 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 |
| 250-15 | 7.0-15 | 182 | 221 | 720 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 |
| 250-15 | 7.5-15 | 182 | 221 | 720 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 |
| 8.25-15 | 6.5-15 | 162 | 205 | 814 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| 300-15 | 8.0-15 | 213 | 253 | 818 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 |
| 23X10-12 | 8.00G-12 | 206 | 238 | 580 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 |
| 10.00-20 | 7.0-20 | 250 | 284 | 1016 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 |
| 10.00-20 | 7.5-20 | 250 | 284 | 1016 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 |
| 10.00-20 | 8.0-20 | 250 | 284 | 1016 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 |

Die Versionen Standard und Lock sind in allen Größen außer 10.00-20 erhältlich (10.00-20 Reifen sind nur in der Version Standard erhältlich).

Normale Reifen

6.00 - 9

d = 9" (Felgendurchmesser)
W = 6" (maximale Breite)

Breitreifen (Breite des hohen Abschnitts)

200 / 50 - 10

d = 10" (Felgendurchmesser)
AR = 0.50 (Nennquerschnittsverhältnis - H/S)
D = 200 mm (maximale Breite)

Hochlastreifen

300 - 15

d = 15" (Felgendurchmesser)
W = 330 mm (maximale Breite)

Breitreifen

18 x 7 - 8

d = 8" (Felgendurchmesser)
W = 7" (maximale Breite)
D = 18" (Gesamtdurchmesser)

POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Tschechische Republik

Tel.: +420 604 548 819
E-Mail: info@polmertyres.cz
Webseite: www.polmertyres.cz

POLMER
TYRES