

Stellana Power

Langlebiger Reifen

Langlebiger Premium-Vollgummireifen mit drei Lagen



Highlights:

- Drei-Lagen-Aufbau
- Erhöhte Seitenstabilität
- Besondere Laufflächenschicht
- Außergewöhnliche Verschleißeigenschaften
- Erhöhte Überhitzungsfestigkeit

POLMER
TYRES

Stellana Power für sehr anspruchsvolle Aufgaben

Dieser Premium-Reifen wurde für Gabelstapler entwickelt, die unter sehr rauen Bedingungen eingesetzt werden.

Die Lauffläche ist für harte Einsätze ausgelegt, während die mittlere Schicht des Reifens einen geringeren Rollwiderstand bietet und die Wärmeentwicklung reduziert.



Highlights:

- die Hochleistungslauflfläche reduziert das Ausreißen des Reifenprofils – sowohl beim Innen- als auch beim Außeneinsatz
- hervorragende Traktion und Verschleißfestigkeit
- die mittlere Reifenlage sorgt für geringeren Rollwiderstand und reduzierte Wärmeentwicklung
- die extrem harte Innenschicht ist mit einem Stahlwulst verstärkt, der für zusätzliche Festigkeit und Flexibilität sorgt und ein Durchdrehen auf der Felge verhindert
- das breitere Reifenprofil bietet erhöhte Seitenstabilität

Langlebiger Drei-Lagen-Aufbau



Lock



Standard

Reifengrößen

Größe	Felge	Reifengröße			ETRTO Standard				
		Profilbreite mm	Reifenbreite mm	Reifen- durchmesser (+/- 2%) mm	Gabelstapler		Sonstige Fahrzeuge		
					Do 25 km/h		25 km/h	10 km/h	6 km/h
					Trägerrad	Lenkrad			
4.00-8	3.00D-8	92	106	402	950	730	730	860	950
5.00-8	3.00D-8	108	124	457	1415	1090	1090	1285	1415
15x4 1/2 -8	3.00D-8	101	111	380	1040	800	800	945	1040
16x6-8	4.33R-8	134	148	418	1495	1150	1150	1360	1495
18x7-8	4.33R-8	137	154	453	2145	1650	1650	1945	2145
140/55-9	4,00E-9	114	131	377	1170	900	900	1060	1170
6.00-9	4,00E-9	125	145	525	1885	1450	1450	1710	1885
21x8-9	6,00E-9	161	181	518	2755	2120	2120	2500	2755
6.50-10	5.00F-10	142	161	576	2340	1800	1800	2125	2340
200/50-10	6.50F-10	176	190	456	2470	1900	1900	2240	2470
23x9-10	6.50F-10	170	195	583	3445	2650	2650	3125	3445
7.00-12	5.00S-12	160	180	650	2920	2240	2240	2645	2920
23x10-12	8.00G-12	215	234	575	3770	2900	2900	3420	3770
27x10-12	8.00G-12	209	233	673	3900	3000	3000	3540	3900
315/45-12	10.00G-12	253	285	575	4485	3450	3450	4070	4485
7.00-15	5.5-15	152	177	720	3545	2725	2725	3215	3545
8.25-15	6.5-15	179	206	810	4750	3650	3650	4300	4750
*28x9-15	7.0-15	195	216	685	3900	3000	3000	3540	3900
250-15	7.0-15	197	221	716	4745	3650	3650	4310	4745
250-15	7.5-15	197	221	716	4745	3650	3650	4310	4745
300-15	8.0-15	220	252	814	5850	4500	4500	5310	5850
355/65-15	9.75-15	258	291	812	7800	6000	5450	6430	7085
**28x12.5-15	9.75-15	270	291	685	5690	4375	4375	5165	5690
10.00-20	7.0-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	7.5-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	8.0-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
12.00-20	8.0-20	231	281	1090	7560	6300	6300	6865	7560
12.00-20	8.5-20	231	281	1090	7560	6300	6300	6865	7560

*28x9-15 = 8.15-15 | **28x12.5-15 = 355/45-15

Die Versionen Normal und Lock sind in allen Größen außer 10.00-20 und 12.00x20 erhältlich (10.00-20 und 12.00x20 Reifen sind nur in der Version Normal erhältlich).

Normale Reifen

6.00 - 9

d = 9" (Felgendurchmesser)
W = 6" (maximale Breite)

Breitreifen (Breite des hohen Abschnitts)

200 / 50 - 10

d = 10" (Felgendurchmesser)
AR = 0.50 (Nennquerschnittsverhältnis - H/S)
D = 200 mm (maximale Breite)

Hochlastreifen

300 - 15

d = 15" (Felgendurchmesser)
W = 330 mm (maximale Breite)

Breitreifen

18 x 7 - 8

d = 8" (Felgendurchmesser)
W = 7" (maximale Breite)
D = 18" (Gesamtdurchmesser)

POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Tschechische Republik

Tel.: +420 604 548 819
E-Mail: info@polmertyres.cz
Webseite: www.polmertyres.cz

POLMER
TYRES