

Stellana Power

Odolná pneumatika

Třívrstvá odolná plnopryžžová prémiová pneumatika

Klíčové vlastnosti:

- Třívrstvá konstrukce
- Zvýšená boční stabilita
- Vyjíměčná běhounová vrstva
- Vyjíměčné vlastnosti při opotřebení
- Vyšší odolnost proti přehřívání



POLMER
TYRES

Stellana Power pro velmi náročné provoz

Tato prémiová pneumatika je navržena pro vysokozdvizné vozíky, které jsou užívány ve velmi náročných podmínkách.

Běhoun je navržen zvládat náročný provoz, zatímco střední vrstva obruče zajišťuje nižší valivý odpor a snižuje tvorbu tepla.

Klíčové vlastnosti

- vysoce výkonný běhoun snižuje vylamování a vytrhávání dezénu a to při vnitřním i venkovním provozu
- vynikající záběr a odolnost proti opotřebení
- střední vrstva obruče zajišťuje nižší valivý odpor a nižší vytváření tepla
- extrémně tvrdý základ je zesílen ocelovou patkou pro přidání pevnosti, pružnosti a aby nedocházelo k protáčení na ráfku
- širší profil pneumatiky nabízí zvýšenou boční stabilitu

Rozměry pneumatik



Odolná třívrstvá konstrukce



Lock



Standard

Rozměr	Ráfek	Rozměry pneu			ETRTO Standard - zatížení (kg)				
		Šířka dezénu mm	Šířka pneu mm	Průměr pneu (+/- 2%) mm	Vysokozdvizné vozíky		Další vozidla		
					Do 25 km/h		25 km/h	10 km/h	6 km/h
					Nosné kolo	Řídicí kolo			
4.00-8	3.00D-8	92	106	402	950	730	730	860	950
5.00-8	3.00D-8	108	124	457	1415	1090	1090	1285	1415
15x4 1/2 -8	3.00D-8	101	111	380	1040	800	800	945	1040
16x6-8	4.33R-8	134	148	418	1495	1150	1150	1360	1495
18x7-8	4.33R-8	137	154	453	2145	1650	1650	1945	2145
140/55-9	4,00E-9	114	131	377	1170	900	900	1060	1170
6.00-9	4,00E-9	125	145	525	1885	1450	1450	1710	1885
21x8-9	6,00E-9	161	181	518	2755	2120	2120	2500	2755
6.50-10	5.00F-10	142	161	576	2340	1800	1800	2125	2340
200/50-10	6.50F-10	176	190	456	2470	1900	1900	2240	2470
23x9-10	6.50F-10	170	195	583	3445	2650	2650	3125	3445
7.00-12	5.00S-12	160	180	650	2920	2240	2240	2645	2920
23x10-12	8.00G-12	215	234	575	3770	2900	2900	3420	3770
27x10-12	8.00G-12	209	233	673	3900	3000	3000	3540	3900
315/45-12	10.00G-12	253	285	575	4485	3450	3450	4070	4485
7.00-15	5.5-15	152	177	720	3545	2725	2725	3215	3545
8.25-15	6.5-15	179	206	810	4750	3650	3650	4300	4750
*28x9-15	7.0-15	195	216	685	3900	3000	3000	3540	3900
250-15	7.0-15	197	221	716	4745	3650	3650	4310	4745
250-15	7.5-15	197	221	716	4745	3650	3650	4310	4745
300-15	8.0-15	220	252	814	5850	4500	4500	5310	5850
355/65-15	9.75-15	258	291	812	7800	6000	5450	6430	7085
**28x12.5-15	9.75-15	270	291	685	5690	4375	4375	5165	5690
10.00-20	7.0-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	7.5-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	8.0-20	232	265	1017	6000	5000	5000	5450	6000
12.00-20	8.0-20	231	281	1090	7560	6300	6300	6865	7560
12.00-20	8.5-20	231	281	1090	7560	6300	6300	6865	7560

*28x9-15 = 8.15-15 | **28x12.5-15 = 355/45-15

Normal i lock verze jsou dostupné ve všech rozměrech kromě 10.00-20 a 12.00x20 (Pneu v rozměru 10.00-20 a 12.00x20 jsou dostupné pouze v Normal verzi).

Běžné pneu

6.00 - 9

d = 9" (Průměr ráfku)
W = 6" (Max šířka)

Široké pneu (šířka vysoké části)

200 / 50 - 10

d = 10" (Průměr ráfku)
AR = 0.50 (nominální poměr stran - H/S)
D = 200 mm (Max šířka)

Vysoce zatížená pneu

300 - 15

d = 15" (Průměr ráfku)
W = 330 mm (Max šířka)

Široké pneu

18 x 7 - 8

d = 8" (Průměr ráfku)
W = 7" (Max šířka)
D = 18" (Celkový průměr)

POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

tel.: +420 604 548 819
e-mail: info@polmertyres.cz
web: www.polmertyres.cz